

Datenblatt

Duo-Screen 1%

- empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze
- schwerentflammbar nach DIN 4102 / B1 und NF P 92-507 / M1
- REACH compliant
- Lead free
- Greenguard Siegel
- Öko-Tex Standard 100 Klasse IV
- resistent gegen Pilze
- feuchtraumgeeignet

Technische Informationen

Gewebe	25% PES – 75% PVC
Verfügbare Breiten	3000 mm
Webstruktur	unregelmässige Twill gewebt
Lichtechtheit	> 7 (ISO 105 B02)
Warengewicht	470 gr/m ² ±5%
Warendicke	0,63 mm ±5%
Öffnungsfaktor	1%

Farbnummer / Farbe	Tv %	Rs %	Ts %	As %	gtot*
HT01 weiß	13	71	16,5	12,5	0,34
HT08 weiß-bronze	2	53,5	4	42,5	0,39
HT03 weiß-grau	8	63	10,5	26,5	0,36
HT04 weiß-dunkelgrau	3	56	5,5	38,5	0,38
HT09 weiß-schwarz	1,5	50,5	2	47,5	0,40

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

* Doppelverglasung 4/16/4 EN 14501

* Gv = 0,59 U =1,2

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe vorsichtig abgesaugt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch vorsichtig entfernt werden.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)