

Datenblatt

Nature-Screen

- empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze
- schwerentflammbar
- REACH compliant
- Lead free
- Greenguard® GOLD (Garantiert die Qualität der Innenluft (VOC))
- Öko-Tex Standard 100
- getestet für BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
- resistent gegen Bakterien und Pilze
- feuchtraumgeeignet

Technische Informationen

Gewebe	25% PES – 75% PVC
Verfügbare Breiten	3000 mm
Webstruktur	1 / 2 basket-weave
Lichtechtheit	> 7 (DIN EN ISO 105 B02 (blue scale 1-8))
Warengewicht	425 gr/m ² ±5%
Warendicke	0,55 mm ±5%
Öffnungsfaktor	3%

Farbnummer / Farbe	Tv %	Rs %	Ts %	As %	gtot*
112-02 hazelnut	7	30	8	62	0,52
112-03 maple	7	20	9	71	0,56
112-05 birch	14	59	19	22	0,40

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

*Messung nach EN410, Glastyp C. Klassifizierung nach EN 14501

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe vorsichtig abgesaugt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch vorsichtig entfernt werden.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)