

Datenblatt

Office Perlex

- empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze
- schwerentflammbar nach DIN 4102 / B1 und BS 5867 part 2
- entspricht der REACH-Verordnung
- PVC-frei
- Öko-Tex Standard 100
- feuchtraumgeeignet

Technische Informationen

Gewebe	100% Polyester, Ansichtseite mit farbigem Acrylat beschichtet, Rückseite mit Perlglanzbeschichtung
Verfügbare Breiten	2300 mm, 3000 mm
Lichtechtheit	6-7
Warengewicht	320 gr/m ² ±10%
Warendicke	0,40 mm ±10%

Farbnummer / Farbe	Rv %	Tv %	Av %	Rs %	Ts %	As %	g _{tot} *
62400 weiß	92	5	3	78	11	11	0,31
62402 beige	90	6	4	78	7	15	0,32
62403 dune	85	5	10	78	7	15	0,32
62407 creme	86	5	9	76	8	16	0,32
62410 grau	85	4	11	78	6	16	0,31
62412 dunkelgrau	84	2	14	76	3	21	0,32
62419 anthrazit	83	1	16	74	3	23	0,33

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe vorsichtig abgesaugt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)